

## В таблице 2. Cisco TelePresence IX5000 Системные серии

### Технические характеристики

Спецификация	Описание
<b>Совместимость продуктов</b>	Cisco Unified Communications Manager 9.1.2 (H.264) и 10.5 или более поздней версии (H.264 и H.265) Cisco TelePresence Multipoint Переключить 1.9.6 или более поздней версии Cisco TelePresence менеджер 1.9.4 или более поздней версии Cisco TelePresence Management Suite 14.6 или более поздней версии
<b>Программное обеспечение совместимо с</b>	Cisco TelePresence System Software IX8.0.1 или более поздней версией
<b>Протоколы</b>	Discovery Protocol Cisco, Session Initiation Protocol (SIP), IP, протокол динамической конфигурации хоста (DHCP), Secure Shell (SSH) протокол, 802.1p / Q, транспортный протокол реального времени (RTP) и Secure RTP (SRTP), телеприсутствия совместимость Protocol (TIP), H.264, H.265, и Binary Этаж Control Protocol (BFCP)
<b>Подключение к сети</b>	Ethernet (Один сетевой RJ-45 для подключения: 10/100/1000)
<b>Интерфейсы программирования</b>	Web-интерфейс;
<b>Размеры системы</b>	IX5000, 6-местный: 6 'x 15' x 9'6 "(1,8 x 4,6 x 2,9 м) IX5200, 18-местный: 6 'X 25'11 "x 17" (1,8 x 7,9 x 5,2)
<b>Размеры (Минимальные )</b>	IX5000, 6-местный: 8 "x 19" x 13 "8" (2,4 x 5,8 x 4,2 м) IX5200, 18-местный: 8 "x 31" x 21 "(2,4 x 9,4 x 6,4 млн)
<b>Рекомендуемые размеры</b>	IX5000, 6-местный: 8 "x 19" x 15 "(2,4 x 5,8 x 4,6 м) IX5200, 18-местный: 8 "x 31" x 22'2 "(2,4 x 9,4 x 6,8)
<b>Вес системы</b>	IX5000, 6-местный: 1235 фунтов (560 кг) IX5200, 18-местный: 1785 фунтов (810 кг)
<b>Требования к системе электропитания</b>	Пик 1.13kW (за исключением ножки стола питания) Типичный 903W (за исключением ножки стола питания)

+7 (499) 788 72 39  
owc@owc.ru  
www.tandberg-russia.ru  
www.ht-tc.ru



Компания "Открытый мир"



Российское  
оборудование  
видеоконференции